

HSS - MACHO DIN 376

CANAL RECTO

Rosca Whitworth Gruesa BSW



Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Recto derecho
Cono de entrada: N° 2-5 filetes / N° 3-2 fil.
Presentación: Suelos en cono 2 y 3.
Profundidad útil: L<1.5 ø
Tipo: MR

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
120.03.013	1/8x40	3,18	56,00	11,00	2,20	NO
120.03.014	5/32x32	3,97	63,00	13,00	2,80	2,10
120.03.015	3/16x24	4,77	70,00	16,00	3,50	2,70
120.03.017	1/4x20	6,35	80,00	19,00	4,50	3,40
120.03.018	5/16x18	7,94	90,00	22,00	6,00	4,90
120.03.019	3/8x16	9,53	100,00	24,00	7,00	5,50
120.03.020	7/16x14	11,11	100,00	24,00	8,00	6,20
120.03.021	1/2x12	12,70	110,00	29,00	9,00	7,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
												BLANDO	DURO	DURO	TENAZ				
	○ NT		● NT	○ N	○					● NT	○ C	●	●		●	○ NT			○